


**BERKER Q.x Berker.Net IR Bewegungsmelder Komfort 2,2m, anthrazit samt**
**Art. Nr. 85342226**

- Montage 1,1 m Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig
- Montage 2,2 m Erfassungsbereich 8 x 12 m rechteckig
- Mit Taste für EIN/AUS/Automatik
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Mit Tastensperre
- Mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitätsanzeige

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

**Technische Information**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ausführung                            | Bewegungsmelder |
| Ausführung                            | Bewegungsmelder |
| Montageart                            | Unterputz       |
| Montageart                            | Unterputz       |
| Konstantlichtregelung                 | Nein            |
| HLK-Ansteuerung                       | Ja              |
| Vernetzbar                            | Ja              |
| Geeignet für drahtlose Übertragung    | Ja              |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja              |
| Montagehöhe                           | 2,2 m           |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 6 m             |
| Max. Reichweite frontal               | 8 m             |
| Produktgruppe                         | Bewegungsmelder |
| Schalterprogramm                      | Q.1/Q.3/Q.7     |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar   | Ja              |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | Ja              |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja              |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz        | Ja              |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tierschneise                       | Nein           |
| Treppenhausüberwachung             | Ja             |
| Werkstoff                          | Kunststoff     |
| Farbe                              | anthrazit samt |
| Werkstoffgüte                      | Thermoplast    |
| Halogenfrei                        | Ja             |
| Geeignet für Schutzart (IP)        | IP20           |
| Betriebsartenschalter              | Ja             |
| Min. Einschaltdauer                | 10 s           |
| Max. Einschaltdauer                | 30 min         |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend | Nein           |
| Erfassungswinkel horizontal        | 45 - 90 °      |
| Farbe                              | anthrazit      |
| Technologie                        | Berker.Net     |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 7021           |
| EAN                                | 4011334383086  |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                     |
|---------|----------|---------------------------------|
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz                  |
| Zubehör | 85320100 | Nebenstelle für Bewegungsmelder |
| Zubehör | 85421200 | Universal-Tastdimmer 1fach      |
| Zubehör | 85121100 | Schalt-Einsatz 1fach            |
| Zubehör | 85421100 | Tastdimmer (R, L)               |