

BEG Präsenzmelder DALI-2 PD4N-M-DACO-DE DALI-2 weiß matt
Art. Nr. BEG93460


- Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller
- Integrierte DALI-Spannungsversorgung
- DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 450 m²/2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich: Ø 24 m quer, Ø 8 m frontal, max. Ø 6,4 m sitzend Tätigkeit
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2.5 m
- Montageart: De, 106 x 95 mm (Ø x H)

Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar, Halbauswahl-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar, Intelligenter Regelalgorithmus mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten, Software ist rückwärtskompatibel zur ersten Generation (außer DSI, Doppelschloss und Korridorfunktion), Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert, Inklusive vormontierter Federklemme mit Zugentlastung und Berührungsschutzkappe für die Deckeneinbau-Montage, Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich, Zubehör für Wandmontage optional erhältlich, Weiteres Zubehör zur Farbanpassung optional erhältlich

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Sensortyp	passiv Infrarot	Montageart	sonstige
Mit DALI-Schnittstelle	Ja	Anschlussart	Steckklemme
Konstantlichtregelung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
HLK-Ansteuerung	Nein	Werkstoffgüte	sonstige
Zwangabschaltung	Ja	Halogenfrei	Ja
Tierschneise	Nein	Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja	Ausführung der Oberfläche	matt
Vernetzbar	Nein	Antibakterielle Behandlung	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja	Farbe	weiß
Überbrückungsschalter	Nein	Transparent	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Fernbedienbar	Ja	Schlagfestigkeit	IK04
Mit Fernbedienung	Nein	Spannungsart	AC
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Geeignet für C-Last	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Nebenstelleneingang	Ja
Mit Signaleinheit	Nein	Alarmfunktion	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	EAN	4007529934607
Geeignet für Wandmontage	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG93067	BLE-IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92122	IR DALI E Fernbedienung
Zubehör	BEG92112	IR DALI mini Fernbedienung
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb weiß
Zubehör	BEG93465	Ap Montageset IP54 PD4N H, weiß
Zubehör	BEG93742	Korridorlinse PD4N Typ A, Abdeckring, weiß matt
Zubehör	BEG93164	Wandhalterung PD2N/4N Typ A, weiß
Zubehör	BEG93192	Aufputzsockel für Wandhalterung, weiß
Zubehör	BEG93732	Linse PD4N, Abdeckring, weiß matt
Zubehör	BEG92094	IR-PD-DALI Fernbedienung
Zubehör	BEG92652	IR-PD-DALI-LD Fernbedienung
Zubehör	BEG93741	Korridorlinse PD4N Typ A, Abdeckring, anthrazit matt
Zubehör	BEG93743	Korridorlinse PD4N Typ A, Abdeckring, schwarz matt
Zubehör	BEG93073	Korridorlinse PD4N Typ A, weiß
Zubehör	BEG93731	Linse PD4N, Abdeckring, anthrazit matt
Zubehör	BEG93733	Linse PD4N, Abdeckring, schwarz matt