

**BRUMBERG SOL LED-Hallentiefstr. rund sw 230V 120W 4000K DALI-2 120°**
**Art. Nr. BR78311084**


- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Schutzart: IP65
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Inkl. schraubbarer Befestigungsöse
- Maße: Ø 260 x H 195 mm

LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar, schwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Highbay-LED-Hallentiefstrahler inkl. Netzgerät für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 120 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 18.000 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

**Technische Information**

Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzklasse	I
Geeignet für Lampenleistung	120 W
Leistung	120 W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	18000 lm
Lichtstrom	18000 lm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	195 mm
Außendurchmesser	260 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	17
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Bedienung über Bluetooth	Nein

Dimmung	Nein	EAN	4251433949381
Netzspannungsmodulation	Nein		
Dimmung Phasenabschnitt	Nein		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	BR81060000	Wechseloptik SOL 60°
Zubehör	BR81090000	Wechseloptik SOL 90°
Zubehör	BR81045250	Alu-Leuchtschirm SOL
Zubehör	BR81049080	Decken-/Wandhalter SOL
Zubehör	BR81051000	Kettenabhängung SOL, 1.000 mm
Zubehör	BR81052000	Kettenabhängung SOL, 2.000 mm
Zubehör	BR81053000	Kettenabhängung SOL, 3.000 mm
Zubehör	BR81055000	Kettenabhängung SOL, 5.000 mm
Zubehör	BR81057000	Kabelverbinder SOL, 3-polig, IP68, schwarz
Zubehör	BR81058000	Y-Kabelverbinder SOL, 5-polig, IP68, schwarz
Zubehör	BR81050000	Reduzierstück SOL, NPT 3/4" auf M10