


**RK KWK 395 EC**
**Art. Nr. RE1664450**

- 2-Leiter-System konzipiert mit zwei Mediumrohre (Leiter: Vor- und Rücklauf)
- Erweiterbar mit einem als Zubehör erhältlichen Heizregisters auf ein 4-Leiter System
- Schutzart IP X0
- Bedienung über eine Raumtemperatur-Regelung oder Gebäudeleittechnik

Kaltwasser-Truhengerät für Wand- oder Standmontage zum Kühlen und Heizen im Zweileiter-System und serienmäßigem Gerätegehäuse. EC-Ventilator zur stufenlosen Regelung für hohen Regelkomfort und Eignung für Räume mit erhöhten, akustischen Anforderungen. Nachrüstbar auf Vier-Leiter-System. Technische Leistungsdaten: Typ:KWK 395 EC Nennkühlleistung<sup>1)</sup> [kW]3,89 Spannungsversorgung [V/-/Hz]230/1/50 Schalldruckpegel<sup>3)</sup> [dB(A)]21-38 Abmessungen Gerät (H/B/T) [mm]477/1070/220 Gewicht [kg]23,8 1) Lufteintritt 27°C, Mediumtemperaturen 7/12°C, 0% Glykol 3) Gemessen im 100 m<sup>3</sup> Raum mit einer Nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m

**Technische Information**

Modell (Innengerät)	Wand (hoch)
Typ Kältemittel	sonstige
Anschlussspannung	230 V
Anzahl der Phasen	1
Type	KWK 395 EC
Frequenz	50 Hz
Kühlleistung	3.89 kW

Heizleistung	4.3 kW
Höhe des Innengerätes	477 mm
Breite des Innengerätes	1070 mm
Tiefe des Innengerätes	220 mm
Gewicht des Innengerätes	23.8 kg
EAN	4026415155025