


BERKER Q.x Berker.Net IR Bewegungsmelder Komfort 2,2m, polarweiß samt
Art. Nr. 85342229

- Montage 1,1 m Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig
- Montage 2,2 m Erfassungsbereich 8 x 12 m rechteckig
- Mit Taste für EIN/AUS/Automatik
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Mit Tastensperre
- Mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitätsanzeige

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Technische Information

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Montageart | Unterputz |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| HLK-Ansteuerung | Ja |
| Tierschneise | Nein |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja |
| Vernetzbar | Ja |
| Produktgruppe | Bewegungsmelder |
| Schalterprogramm | Q.1/Q.3/Q.7 |
| Optimale Montagehöhe | 2.2 m |
| Treppenhausüberwachung | Ja |
| Überbrückungsschalter | Ja |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | Ja |
| Farbe | polarweiß samt |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Ja |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Montagehöhe | 2.2 m |
| Technologie | Berker.Net |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Min. Einschaltdauer | 10 s |
| Max. Einschaltdauer | 30 min |
| Temperatur | -5 - 45 °C |
| Breite | 58.4 mm |
| Höhe | 58.4 mm |
| Tiefe | 43 mm |
| EAN | 4011334374503 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|---------------------------------|
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz |
| Zubehör | 85320100 | Nebenstelle für Bewegungsmelder |
| Zubehör | 85421200 | Universal-Tastdimmer 1fach |
| Zubehör | 85421100 | Tastdimmer (R, L) |

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|----------------------|
| Zubehör | 85121100 | Schalt-Einsatz 1fach |