


**BEG Indoor 180-R-11-48V-3A-UP**
**Art. Nr. BEG92666**

- Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensoren und einer Betriebsspannung von 11 – 48 V AC/DC
- ein potentialfreier Kanal
- Akustiksensoren individuell einstellbar, automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
- manuelles Schalten über Taster möglich
- verfügbar mit Rahmen (Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben
  - in Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
  - B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
  - Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
  - Schutzart: IP20 / Klasse II
  - Schaltleistung: Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; cos = 1, **RR-Version:** 0,1 A; cos = 1 mit Reed-Relais
  - Schaltleistung: Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; cos = 1, **RR-Version:** 0,1 A; cos = 1 mit Reed-Relais
  - Nachlaufzeit: 5 Min. – 16 Min., Alarmimpuls, Impuls

Sensoreinsatz für Präsenzmelder Indoor 180-R, dem automatischen Wandschalter mit Geräuschsensor und 180° Erfassungsbereich in 3-Leitertechnik  
 Kombinierbar mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben (Bitte separat bestellen!)

3A-Version

2 Schaltkanäle mit je 2 potentialfreien Schließern

Schnelle und einfache Montage

Passend für gängige Unterputz-Schalterfabrikate

Dämmerungsschalter, Geräuschempfindlichkeit und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Relaisausführung in Drei-Leiter-Technik, für induktive, kapazitive und ohmsche Lasten

Einsatzgebiete: Zur Überwachung von Toiletten, Korridoren, Büros, Garagen, Archivräumen usw.

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder 3A
Reichweite	12 m
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Vernetzbar	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Montagehöhe	2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Max. Reichweite frontal	10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Tierschneise	Nein
Treppenhausüberwachung	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	null
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Betriebsartenschalter	Nein
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Farbe	-
EAN	4007529926664

**Zu diesem Artikel gehört:**

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92630</b>	Abdeckung IP20 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92631</b>	Abdeckung IP20 verkehrsweiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92632</b>	Abdeckung IP20 creme-weiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92633</b>	Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik matt
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92634</b>	Abdeckung IP20 anthrazit
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92139</b>	Abdeckung IP54 reinweiß
Zubehör	<b>BEG92141</b>	AP Dose IP54