

BRUMBERG COUPLED-S LED-System-Downl. quadr. ws.m. 500mA 8,9W 3000K IP44
Art. Nr. BR12640073


- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 34°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Zugehörige 500 mA-Konverter separat zu bestellen
- Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen möglich
- Einbaumaße: L 68 x B 68 x H 79 mm

LED-System-Downlight, IP44, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen 82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8,9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 950 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Nein, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC
Nennstrom	500 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse	III
Geeignet für Lampenleistung	8.9 W
Leistung	8.9 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtstrom	950 lm
Lichtstrom	950 lm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	68 mm
Länge	68 mm
Einbauhöhe/-tiefe	79 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein

Dimmung LineSwitch	Nein	EAN	4251433916130
Dimmung herstellerspezifisch	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BR82040170	Einbaurahmen, quadr., strukturweiß
Zubehör	BR82041170	Doppel-Einbaurahmen, eckig, strukturweiß
Zubehör	BR82042170	Einputzrahmen, quadr., rahmenloser Einbau, strukturweiß
Zubehör	BR82043170	Doppel-Einputzrahmen, eckig, rahmenloser Einbau, strukturweiß