



BRUMBERG LAVILO I MICRO Anbau-Wallwash. 330mm 4000K 11W DALI 30° IP66

 Art. Nr. **BR60833644**

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Schutzart: IP66
- Material: Aluminium/Glas
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar
- Maße: L 330 x B 82 x H 178 mm

LED-Wallwasher, IP66, titan matt, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 11 W, Lichtstrom: 1.430 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.

#### Technische Information

Max. Systemleistung	11 W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1430 lm

Gehäusefarbe	titan matt
Abstrahlwinkel	30 °
EAN	4251433993704