


MAICO Abluftelement Centro-E
Art. Nr. M0084.0183

Abluftelement mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem Centro. Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Keine Kaltrauchsperrern notwendig. Keine zusätzlichen Schalldämpfer notwendig. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Abluftelements im Gehäuse. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Artikel: Centro-E, Ausführung: elektrisch, Fördervolumen: 0 Pa / 30 m³/h / 65 m³/h, Mindestfördervolumen: 30 m³/h, Luftrichtung: Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 6 W, I_{Max}: 0,9 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,8, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C.

Technische Information

Nennweite	75 mm
Type	Centro-E
Volumenstrom	65 m³/h
Farbe	weiß
Mediumtemperatur	-20 - 40 °C
Montageart	Unterputz
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	sonstige

Nennstrom	0.9 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Richtung	axial
Schutzart (IP)	sonstige
Breite	251 mm
Höhe	251 mm
Tiefe	138 mm
EAN	4012799841838