


FRONIUS ECO 27.0-3-S light 1MPP 3phasig
Art. Nr. PV-4210.0570.41

- WLAN, LAN, Datenlogger, Webserver
- Light Variante: ohne WLAN, LAN, Datalogger
- Integriertes Energiemanagement Relais, frei programmierbarer S0-Eingang, USB-Schnittstelle
- MPP-Tracker: 1
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz
- Gewicht: 35,7 kg
- Maße: 725 x 510 x 225 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	37800 W	Mit Datenlogger	Nein
Bezeichnung	27.0-3-S	Display	Standard
Ausführung	light	Ethernet	Ja
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsstrom DC	47.7 A	Schutzart (IP)	sonstige
Bemessungsspannung MPP	580 V	Gewicht	35.7 kg
Ausgangsnennleistung AC	27000 W	Breite	510 mm
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	1	Höhe	725 mm
Europäischer Wirkungsgrad	98 %	Tiefe	225 mm
Einspeisephasen	3-phasig	EAN	9007947188748

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.015	DC Connector Kit 6 - 25mm ²
Zubehör	PV-3061363	Sicherung 20A
Zubehör	PV-410001.0719	Ü-Schutz DC Typ1/2-M
Zubehör	PV-3061364	Sicherung 25A
Zubehör	PV-4300.0454.48	Verkabelung für zwei Ü-Schutz