



RK MVT 903 DC

Art. Nr. RE1623355

• Kombinierbar mit REMKO Innengeräten der Serie MXW, MXD, MXT und ATY entsprechend der Kühlleistung

Inverter-Multisplit-Außenteil zum Kühlen und Heizen für max. drei Innengeräte. Kombinierbar mit Innengeräten MXT, MXW, MXD und ATY zur Direktverdampfung für Boden-, Wand- oder Deckenmontage. Serienmäßig: Verflüssigerschutzgitter, Kältemittel R32, elektronisches Expansionsventil, Absperrhähne je Innengerät. Verordnungen und Gesetze des Umweltschutzes müssen beachtet werden. Technische Leistungsdaten: TypMVT 903 DC Kühlleistung [kW]7,9 (2,9-8,5) Heizleistung [kW]5,7 (2,0-8,5) SEER/SCOP6,1/4,0 Energieverbrauch, jährlich QCE/QHE [kWh]453/1993 KältemittelR32 Energieeffizienzklasse K/HA++/A+ (Kombin. s. BA) Schallleistung max. [dB(A)]67 Spannungsversorgung [V/~/Hz]230/1~/50 Leistungsaufnahme max. [kW]3,60 Kältemittelleitung, Querschnitte [Zoll]1/4"/3/8" Länge je Innengerät, max. [m]30 Länge gesamt, max. [m]60 Abmessungen Außenteil (H/B/T) [mm]702/845/363 Gewicht [kg]51,1

Technische Information

Modell (Innengerät)	Wand (hoch)
Typ Kältemittel	R32
Anschlussspannung	230 V
Anzahl der Phasen	1
Туре	MVT 903
Frequenz	50 Hz
Kühlleistung	7.9 kW

Heizleistung	5.7 kW
Höhe des Innengerätes	673 mm
Breite des Innengerätes	995 mm
Tiefe des Innengerätes	380 mm
Gewicht des Innengerätes	51.1 kg
EAN	4026415146412