


Schallschutz.

Elektro-Installation in
Schallschutzwänden.





Kleiner Unterschied – große Wirkung. KAISER Schallschutz-Systeme im Vergleich.

Innovative Produktlösungen für den Schallschutz in der Elektro-Installation. Das 2010 in den Markt eingeführte Sortiment an Schallschutzdosen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich ergänzt worden. Für jede Anwendung im Trockenbau und im Massivbau sowie für jeden Komfort an Ruhe gibt es die passende Lösung. Egal welcher Schallschutz gefordert ist.

In der DEGA-Empfehlung 103 hat die Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. sieben Schallschutzklassen mit dem Ziel, Wohneinheiten nach der Güte ihres Schallschutzes zu kennzeichnen, festgelegt. Durch die Schallschutzklassen wird dem Anwender ein einfaches Entscheidungskriterium an die Hand gegeben. Mit der Klassifizierung von Wohneinheiten wird eine einfache und verständliche Beurteilung der geplanten und baulichen Qualität der schalltechnischen Eigenschaften von Gebäuden ermöglicht. Die Kriterien sind hinsichtlich ihrer Wahrnehmbarkeit aufeinander eingestimmt.

Eine Erhöhung des Schallschutzes um 6 dB bedeutet eine Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke.

Schallschutz-Klassen: Schallschutz zwischen fremden Wohneinheiten

A* Wände [R' _w] ≥ 72 dB	Wohneinheit mit sehr gutem Schallschutz, ungestörtes Wohnen nahezu ohne Rücksichtnahme
A Wände [R' _w] ≥ 67 dB	Wohneinheiten mit sehr gutem Schallschutz, ungestörtes Wohnen ohne große Rücksichtnahme
B Wände [R' _w] ≥ 62 dB	Wohneinheit mit gutem Schallschutz, ruhiges Wohnen bei gegenseitiger Rücksichtnahme
C Wände [R' _w] ≥ 57 dB	Wohneinheiten gegenüber Klasse D mit wahrnehmbar besserem Schallschutz, üblichem rücksichtsvollen Wohnverhalten
D Wände [R' _w] ≥ 53 dB	Wohneinheiten mit einem Schallschutz, der die Anforderungen der DIN 4109 erfüllt, gegenseitige Rücksichtnahme
E Wände [R' _w] ≥ 50 dB	Wohneinheiten mit einem Schallschutz, der die Anforderungen der DIN 4109 nicht erfüllt, besondere Rücksichtnahme ist unbedingt erforderlich
F Wände [R' _w] < 50 dB	Wohneinheiten mit schlechtem Schallschutz, deutlich unter den Anforderungen der DIN 4109, bewusste Rücksichtnahme, Vertraulichkeit nicht zu erwarten

Schallschutz in Massivbauwänden.



Schallschutzdose Unterputz | Seite 6

Für den Einsatz in Schallschutzwänden in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz.



Schalldämmmaß $R'w$ bis
56 dB

Erhöhter Schallschutz für Hohlwände.



Schallschutz Electronic-Dose 2x Ø 74 mm | Seite 10

Mit zusätzlichem Raum. Die bewährte Produktreihe der KAISER Schallschutzdosen ist speziell für den Einbau von Schaltern, Steckdosen und Einbaugeräten in Schallschutzwänden konzipiert.



Schalldämmmaß $R'w$ bis
78 dB


Schallschutzdose Ø 74 mm | Seite 8

Die Geräte-Verbindungsdose erhält die schalldämmenden Eigenschaften von Schallschutzwänden vollständig.



Schalldämmmaß $R'w$ bis
77 dB

Alle Hohlwanddosen
mit Plus-Minus-Antrieb!



Basis Schallschutz für Hohlwände.



Schallschutzdose 68 Ø 68 mm | Seite 12

Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen für Bauteilöffnungen Ø 68 mm. Werkzeuglose Einführung für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis M25.



Schalldämmmaß $R'w$ bis
69 dB

Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex Ø 68 mm | Seite 15

Die neue Electronic-Dose mit ihrem flexiblem Tunnel schafft zusätzlichen Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen.



Schalldämmmaß $R'w$ bis
68 dB



Entsprechende Produktvideos finden Sie auf www.youtube.de/kaiserelektro.













Ruhe, Privatsphäre und Diskretion. Schallschutz.

Guter Schallschutz ist ein wesentlicher Aspekt der Wohn- oder Arbeitsqualität und somit ein Wertekriterium für Gebäude. Nach einer aktuellen Umfrage gehört Schallschutz zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen eines Hauses. 82% der Befragten sind nicht bereit, Kosteneinsparungen zu Lasten des Schallschutzes hinzunehmen, 94% halten eine gute Schall-/Geräuschisolierung für wichtig und 57% sogar für besonders wichtig.

Bauherren und Planer verlangen nach eindeutig definierten Kriterien und funktionierenden Lösungen, um angemessenen Schallschutz einfach und haftungssicher realisieren zu können.

Schallpegel verschiedener Geräusche im Vergleich:

ungefährlich	10 dB(A)	 Atemgeräusch (1 m)
	20 dB(A)	 tropfender Wasserhahn (1m)
Konzentrations- störung	45 dB(A)	 normale Wohnungsgeräusche
	60 dB(A)	 normales Gespräch (1 m)
erhöhtes Krankheitsrisiko	70 dB(A)	 Staubsauger (1 m)
	75 dB(A)	 PKW (7,5 m)
gefährlich bei längerer Einwirkung	90 dB(A)	 LKW (7,5 m)
	110 dB(A)	 Rockkonzert
gefährlich bei kurzer Einwirkung	120 dB(A)	 Presslufthammer (7 m)
	140 dB(A)	 Flugzeugstart (30 m)



Vorschriften und Normen. DIN 4109 und VDI 4100.

Für die Einhaltung des Schallschutzes ist die DIN 4109 verantwortlich. In der DIN sind die einzuhaltenden Schallschutzwerte in den einzelnen Bereichen und Nutzung von Gebäuden aufgeführt. Sie geben allerdings nur die Mindestanforderungen an, die nicht immer für das Wohlbefinden der Bewohner als ausreichend erscheinen. Daher werden häufig die Anforderungen der VDI 4100 vertraglich vereinbart. Die VDI 4100 beinhaltet drei Schallschutzstufen, wobei in der Schallschutzstufe 1 die Angaben aus der DIN 4109 übernommen sind. Höhere Anforderungen sind in den Schallschutzstufen 2 und 3 festgelegt (siehe untere Tabelle). Je nach Nutzung und Anforderungen werden die Schallschutzstufen festgelegt. Am häufigsten findet die Schallschutzstufe 2 Anwendung.

KAISER Schallschutzdosen sichern und gewährleisten nachweislich die höheren Anforderungen von Schallschutzwänden in der Trockenbau- oder Massivbauweise. Trotz durchgeführter Elektro-Installation bleibt die Funktion der Schallschutzwand erhalten. Es gibt keinen messbaren Unterschied zur nicht geöffneten Wand.

Wahrnehmung von Geräuschen aus Nachbarwohnungen und Zuordnung zu den Schallschutzstufen

Luftschallschutz gemäß Tabelle 2-4 / VDI 4100		Kennzeichnende akustische Größe	Schallschutz-Stufe I *	Schallschutz-Stufe II *	Schallschutz-Stufe III *
aus Tabelle 2: von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern	zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Räumen	R' w in dB	Anforderungen nach DIN 4109 (* Empfehlung für den erhöhten Schallschutz ist eine Erhöhung um 3 dB bezogen auf den Mindestwert gemäß E DIN 4109-1:2009-07.)	59	64
	zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Treppenhäusern bzw. Fluren mit Tür			50	55
aus Tabelle 3: von Doppel- und Reihenhäusern	zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Räumen	R' w in dB		69	73
aus Tabelle 4*: innerhalb des eigenen Bereiches (EB) (selbst genutzte Wohnung oder Haus)	zwischen Aufenthaltsräumen	R' w in dB		48	52

*Kennwerte für Schallschutzstufen



Schallschutz in Massivbauwänden.


Geräte-Verbindungsdose

Schallschutz Unterputz.

Die innovative Geräte-Verbindungsdose Schallschutz für die Unterputz-Installation garantiert die Anforderungen an den Schallschutz in Massivbauwänden. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen vorhanden.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand bis 56 dB
- Einbau bis 5-fach-Kombination
- Auch gegenüberliegender Einbau möglich
- Variabler Kombinationsstutzen für M20/M25 Rohre
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte
- Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar

Die Schallschutzdose-Unterputz bietet 6 Einführungsmöglichkeiten für Rohre bis M25 und Leitungen bis \varnothing 11,5 mm. Die Schallschutzdose wird einfach wie eine Standard-Unterputzdose in einer \varnothing 82 mm Bauteilöffnung installiert. Die passgenaue Leitungs- und Rohreinführung erfolgt mit dem Universal-Öffnungsschneider. Zur Befestigung kann Gips oder Schnellzement verwendet werden. Der Kombinationsabstand von 71 mm, sowie die schalldichte und vollisolierte Durchverdrahtung ist durch die Stutzenverbindung sichergestellt.






1




2




3

- 1 Durch einfaches Ineinanderstecken der Dosen sind Mehrfach-Kombinationen möglich.
- 2 Passgenaues Öffnen der Leitungseinführungen mit Hilfe des Universal-Öffnungsschneiders.
- 3 Bewährtes Zubehör wie KAISER-Signaldeckel problemlos einsetz- und mehrmals verwendbar.

Vergleich der Schalldämm-Maße.



- 1 Grundwand ohne Einbauten, 52 dB
- 2 mit Geräte-Verbindungsdose Typ 1555-04, 32 dB
- 3 mit Geräte-Verbindungsdose Typ 1569-01, 52 dB



- 4 Grundwand ohne Einbauten, 56 dB
- 5 mit Geräte-Verbindungsdose Typ 1555-04, 41 dB
- 6 mit Geräte-Verbindungsdose Typ 1569-01, 56 dB
- 7 mit Geräte-Verbindungsdose Typ 1569-01, 56 dB

Unterputz Schallschutzdose Art.-Nr. 1569-01



Schallschutzdeckel Art.-Nr. 1184-69



Den passenden Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80) finden Sie auf Seite 17.



Erhöhter Schallschutz. Schallschutzdosen für Hohlwände.


Die seit Jahren bewährte KAISER Schallschutz-Geräte-Verbindungsdose sichert die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände trotz Installationsöffnungen. Die speziell entwickelten Dosen mit Schallschutzumman- telung absorbieren und reflektieren den Schall vollständig. Es gibt keinen messbaren Unterschied zur nicht geöffneten Wand.

- Erhält die erhöhte Schallschutzfunktion der Wand bis 77 dB
- Auch bei niedrigen Frequenzen im hörakustischen Bereich keine Schwächung
- Nachträgliche Installation möglich
- Einbau bis 5-fach-Kombination
- Auch gegenüberliegender Einbau ab einer Wandstärke von 125 mm
- Mit Schallschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar





Vergleich der Schalldämm-Maße.

Leichtbauwand (2schalig, je 3fach beplankt).



- 1 Wand, ohne Einbauten, 77 dB
- 2 Schallschutzdose Typ 9069-01, 1fach, mit Gerät, 77 dB
- 3 Schallschutzdose Typ 9069-01, 1fach, mit Deckel 77 dB
- 4 Schallschutzdose Typ 9069-01, 5fach, mit Geräten, 77 dB





- 1 Die Schallschutzdose wird ganz einfach wie eine konventionelle Hohlwanddose in einer \varnothing 74 mm Öffnung montiert.
- 2 Die passgenaue Leitungseinführung erfolgt mit dem Universal-Öffnungsschneider.
- 3 Für Kombinationen im 71 mm Normabstand wird einfach der markierte Randstreifen abgetrennt. Vollisolierte Durchverdrahtungen können mit dem Verbindungsstutzen realisiert werden.
- 4 Gegenüberliegender Einsatz der Schallschutzdose.



Schallschutzdose
Art.-Nr. 9069-01



Schallschutzdeckel
Art.-Nr. 1184-69



Verbindungsstutzen
Art.-Nr. 9060-88





Viel Platz. Schallschutz Electronic-Dose.

Die **Schallschutz Electronic-Dose** für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Sie erhält die Schallschutzfunktion der Wand und schafft großzügigen Installationsraum für elektronische Schaltgeräte, Datendosen, Leitungen und Klemmen. Die Electronic-Dose ermöglicht die Belegung mit Leitungen und Installationsrohren bis M25.

- Erhält die erhöhte Schallschutzfunktion der Wand bis 78 dB
- Einfache Herstellung der Einbauöffnung mit 2x Ø 74 mm
- Nachträgliche Installation möglich
- Auch als Doppeldose verwendbar
- Extra großer Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik
- Zusätzlicher Raum für elektronische Komponenten (z. B. KNX-Aktoren oder Relais)

Die Schallschutz Electronic-Dose kann problemlos mit der Schallschutz **Geräte-Verbindungsdose kombiniert** werden. Die passgenaue Leitungseinführung erfolgt mit dem Universal-Öffnungsschneider.

Eine wahlweise einsetzbare **Trennwand** ermöglicht die Unterbringung von unterschiedlichen Spannungsarten in einem Gehäuse.



Schallschutz Electronic-Dose
Art.-Nr. 9069-94

Verbindungsstutzen
Art.-Nr. 9060-88





Gegen Schallausbreitung im Elektroinstallationsrohr. **Dichtstopfen.**

Dichtstopfen sorgen für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten Abschluss und reduziert die Schallübertragung – auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt. Diese sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen und Leitungszwickel.

- Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung inkl. Reduzierung der Schallübertragung
- Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungsdurchführung
- Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel
- Für alle Installationsrohre M16 - 25



Dichtstopfen M16
Art.-Nr. 1040-16




Dichtstopfen M20
Art.-Nr. 1040-20



Dichtstopfen M25
Art.-Nr. 1040-25



Den passenden PROFIL Fräser (Art.-Nr. 1081-10 / Ø 74 mm) finden Sie auf Seite 17.



Schalldämm-
maß R'_{w} bis
69 dB



Die Basis im Schallschutz. **Schallschutzdose 68.**

Die **Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen Schallschutz 68** gewährleisten durch Ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden den Schallschutz der Wand. Auch bei direkt gegenüberliegendem Einbau bleibt die Schallschutzfunktion der Wand vollständig erhalten. Das einfache Öffnen für Leitungen und Rohre sowie die Einbauöffnung von 68 mm ermöglicht eine schnelle Montage sowie das einfache Nachrüsten bei bestehenden Elektro-Installationen.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand bis 69 dB
- Nachträgliche Installation möglich
- Für Installationsöffnungen \varnothing 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Einfache Einführung für Leitungen bis \varnothing 11,5 mm und Rohre bis \varnothing M25

Innovative Öffnungslaschen ermöglichen das werkzeuglose, definierte Öffnen der Rohrmembran und garantieren nach der bis zu 90° möglichen Rohrein-
führung eine dauerhafte Luftdichtheit.






- 1 Mindestwandstärke 100 mm mit Gerätedose möglich.
- 2 Einfache Leitungs- und Rohreinführungen.
- 3 Vollisolierte Durchverdrahtungen können mit dem Verbindungsstutzen realisiert werden.
- 4 Schallabsorbierende Streifen am Dosenrand zur Reduzierung des Körperschalls.

Vergleich der Schalldämm-Maße.

Leichtbauwand (2schalig, je 3fach beplankt).



- 1 Wand, ohne Einbauten, 69 dB
- 2 Schallschutzdose Typ 9069-03, 1fach, mit Gerät, 69 dB
- 3 Schallschutzdose Typ 9069-04, 1fach, mit Deckel 69 dB





Die Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen **Schallschutz 68** verfügen über innovative Öffnungslaschen. Diese ermöglichen das werkzeuglose, definierte Öffnen der Rohrmembran und garantieren nach der bis zu 90° möglichen Rohreinführung eine dauerhafte Luftdichtheit. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik fügt sich beim Durchstoßen um Leitung oder Rohr. Unkontrollierte Luftströme werden somit ausgeschlossen und der Schallschutz bleibt erhalten.



**Gerätedose
Schallschutz 68**
Art.-Nr. 9069-03

**Geräte-Verbindungs-
dose Schallschutz 68**
Art.-Nr. 9069-04

Schallschutzdeckel
Art.-Nr. 1184-69

**Verbindungs-
stutzen**
Art.-Nr. 9060-88





Schalldämm-
maß R_w bis
68 dB

Schallschutz mit zusätzlichem Installationsraum. **Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex.**


Die **schallabsorbierende Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex** ist aufgrund ihrer schnellen Montage ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft mehr Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen.

Neben dem garantierten Schallschutz und der Luftdichtheit dieses Systems gehört die werkzeuglose Belegung mit Leitungen oder Rohren zu den praktischen Vorteilen, die die alltäglichen Installationen effizient und sicher gestalten. Dabei bieten Details wie die Öffnungslasche für Rohre oder der Verbindungsstutzen für eine isolierte, schallabsorbierende und luftdichte Kombination mit den Schallschutzdosen **68** dem Installateur anwenderfreundliche Lösungen.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Für Installationsöffnungen \varnothing 68 mm
- Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen

Vergleich der Schalldämm-Maße.

Leichtbauwand (2schalig, je 2fach beplankt).



1 Grundwand ohne Einbauten, 68 dB

2 mit Einbauten, 68 dB



- 1 Innovative Öffnungslaschen. Diese ermöglichen das werkzeuglose, definierte Öffnen der Rohrmembran und verhindern ein nachträgliches Einreißen der Membran. Die Rohr- oder Leitungseinführung ist damit garantiert dauerhaft luftdicht, selbst bei bis zu 90° abgewinkelten Rohren.
- 2 Normgerechte Leitungsrückhaltung. Elastische Dichtungsmembran ermöglicht werkzeuglose Leitungseinführung und Rohreinführungen bis M25 in luftdichter Ausführung.
- 3 Der flexible Tunnel wird für die Montage in einer 68 mm Einbauöffnung eingeklappt.
- 4 Die Kombination mit Schallschutzdosen 68 ist möglich.



**Electronic-Dose
Schallschutz 68 Flex**
Art.-Nr. 9068-94




Schallschutzdeckel
Art.-Nr. 1184-69



**Verbindungs-
stutzen**
Art.-Nr. 9060-88





Für die professionelle Installation. KAISER Systemwerkzeuge.

Die **hochwertigen Systemwerkzeuge** für die professionelle Elektro-Installation sind perfekt abgestimmt auf die Verarbeitung und den Einbau der KAISER Installations-Systeme. Dabei garantieren bewährte Qualität und innovative Technik eine hohe Zeitersparnis und die Langlebigkeit der Werkzeuge. Das umfangreiche Zubehör rundet das Programm ab.

Die **passgenaue Wandöffnung** ist das erste Verarbeitungsdetail, auf das es bei der schallschutztechnischen Elektro-Installation ankommt. Das **KAISER Fräser-Programm** bietet für die praxisüblichen Einbaudurchmesser und Materialien das passende Werkzeug, ob Hohlwand oder Wärmedämmverbundsystem.

<p>PROFI Fräser 1081-10/-20</p>  <p>Ø 68 mm</p>  <p>Ø 74 mm</p> <p>NEU</p>	<p>EXPERT Fräser 1082-30/-40</p>  <p>Ø 68 mm</p>  <p>Ø 74 mm</p>	<p>Diamant-Schleifkrone Art.-Nr. 1088-02/00</p>  <p>Ø 82 mm</p> 	<p>Zentriereinsatz 68/74 Art.-Nr. 1083-99</p>  <p>Ø 68 mm</p>
<p>Hohlwanddosen-Schablone Art.-Nr. 1085-99</p> 	<p>Bohrschablone Art.-Nr. 1190-65</p> 	<p>Universal-Öffnungsschneider für Kunststoffe Art.-Nr. 1085-80</p> 	<p>Abmantelzange AMZ 2 Art.-Nr. 1190-02</p> 



KAISER Service.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Spezialisten der Produkt- und Anwendungsberatung helfen Ihnen gerne weiter. Unter +49 (0) 23 55 / 809-61 erhalten Sie kompetente Unterstützung.



Sehen Sie sich einfach und schnell das Video zu unseren Schallschutzproduktion an! QR Code scannen und los gehts!



Die Prüfzeugnisse zum schallschutztechnischen Nachweis stehen unter: www.kaiser-elektro.de als Download zur Verfügung.

Planern, Architekten, Ingenieuren und Fachunternehmen bietet KAISER eine umfangreiche Unterstützung bei der Planung, Durchführung und Betrieb der BIM-Bauprojekte:



Über den Link <https://to.kaiser-elektro.de/planung> gelangt der Nutzer direkt in den Informationsbereich rund um Planung und Ausschreibung auf der KAISER Homepage.

Unter <https://kaiser.partcommunity.com> stehen 3D-Multi-BIM-CAD-Daten zur Betonbau-, Hohlwand- und Unterputz-Installation sowie für den Einsatz von Leuchten- und Lautsprecher-Gehäusen zur Verfügung. Dabei können die Engineering Daten in über 100 gängigen CAD-Formaten in 3D und 2D für alle gängigen Planungs-Programme, heruntergeladen werden.

KAISER Schallschutz-Systeme. Auf einen Blick.



www.kaiser-elektro.org/schallschutz

Installation im Mauerwerk.




Schallschutzdose und Zubehör



**Schallschutzdose,
Unterputz**
1569-01 | S.6



Schallschutzdeckel
1184-69 | S.6



Signaldeckel
1181-60 | S.6

Werkzeuge



Diamant-Schleifkron
1088-02/00 | S.17



**Universal-
Öffnungsschneider**
1085-80 | S.17



**Abmantelzange
AMZ 2**
1190-02 | S.17



Bohrschablone
1190-65 | S.17

Installation in Hohlwänden.



Schallschutzdosen



Schallschutzdose
9069-01 | S.8



Electronic-Dose
9069-94 | S.10



**Gerätedose
Schallschutz 68**
9069-03 | S.12



**Geräte-Verbindungs-
dose Schallschutz 68**
9069-04 | S.12



**Electronic-Dose
Schallschutz 68 Flex**
9068-94 | S.15

Zubehör



Schallschutzdeckel
1184-69 | S.9



Verbindungsstutzen
9060-88 | S.9



Dichtstopfen M16
1040-16 | S.11



Dichtstopfen M20
1040-20 | S.11



Dichtstopfen M25
1040-25 | S.11

Werkzeuge



PROFI Fräser
1081-10/-20 | S.17



EXPERT Fräser
1082-30/-40 | S.17



**Zentriereinsatz
68/74**
1083-99 | S.17



**Universal-
Öffnungsschneider**
1085-80 | S.17



**Abmantelzange
AMZ 2**
1190-02 | S.17



**Hohlwanddosen-
Schablone**
1085-99 | S.17



Bohrschablone
1190-65 | S.17

Systeme und Lösungen für die professionelle Elektro-Installation.

KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation.



Energieeffizienz.

Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen Verordnungen, wie der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erfüllen.



Strahlenschutz.

Durch den Einsatz der neuen Strahlenschutzdosen bleibt der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen erhalten.



Brandschutz.

KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutzwänden und -decken.



Bauen.

KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren zum Einsatz kommen.



Schallschutz.

Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER sichern die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände auch bei eingebauten Installationen.



Betonbau

Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung. Perfekt optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten des Fachhandwerks.

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.siblik.com

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: **+435 0168 1310**

Siblik Elektrik GmbH & Co. KG
Zentrale · Schauraum · Büro für Wien, NÖ, Bgld.:

1100 Wien · Murbangasse 6
ÖSTERREICH
Tel.+43(1)68006/0 · Fax+43(1)68006/59
info@siblik.com · www.siblik.com

