


BERKER Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt
Art. Nr. 4588

- Nur für Stecker RJ45 geeignet
- Übertragungsbandbreite: max. 500 MHz
- Äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs
- IDC-Klemmen
- Geeignet für PoE+
- Betriebsspannung: 72 V DC
- Nennstrom: 0,5 A
- Montageart: Up

Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze 72 V=, 0,5 A Übertragungsbandbreite bis 500 MHz Signal-Kontaktwiderstand

Technische Information

Aufputzmontage	Nein
Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Befestigungsart	Schrauben
Zusammenstellung	Basiselement
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	6A (IEC)
Anschlussart	Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja

Mit Textfeld	Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Auslassrichtung	gerade
Mit Staubschutz	Ja
Mit Abschlusswiderstand	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Mechanische Codierung	Nein
Farbcodierung	Ja
Gerätebreite	70.4 mm
Gerätehöhe	70.4 mm
Gerätetiefe	45 mm
EAN	4011334345534

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1033xx,1035xx,1038xx,1040xx