



**BERKER Q.x SSD mit FI-Schutzschalter alu samt**
**Art. Nr. 47086084**

- FI-Schalter Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
- Bemessung-Fehlerstrom: 30 mA
- Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA
- Erhöhter Berührungsschutz
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

**Technische Information**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                         | Eurostecker (CEE 7/16) |
| Schutzkontakt                      | rund                   |
| Produktgruppe                      | Steckdose              |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2                      |
| Schalterprogramm                   | Q.1/Q.3/Q.7            |
| Anzahl der Einheiten               | 1                      |
| Anzahl der Phasen                  | 1                      |
| Aufdruck/Kennzeichnung             | ohne                   |
| Anschlussart                       | Steckklemme            |
| Mit Klappdeckel                    | Nein                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz      | Ja                     |
| Textfeld/Beschriftungsfläche       | Nein                   |
| Farbe                              | alu samt               |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 9006                   |
| Transparent                        | Nein                   |
| Abschließbar                       | Nein                   |
| Auswurfmechanismus                 | Nein                   |
| Isolierter Einbau                  | Ja                     |
| Mit Funktionsbeleuchtung           | Nein                   |
| Mit Orientierungslicht             | Nein                   |
| Überspannungsschutz                | Nein                   |
| Fehlerstromschutz                  | Ja                     |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Mit Feinsicherung           | Nein                        |
| Sonderstromversorgung       | sonstige                    |
| Montageart                  | Unterputz                   |
| Befestigungsart             | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                   | sonstige                    |
| Werkstoffgüte               | sonstige                    |
| Halogenfrei                 | Ja                          |
| Oberflächenschutz           | lackiert                    |
| Ausführung der Oberfläche   | matt                        |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Ja                          |
| Verdrehter Zentraleinsatz   | Nein                        |
| Nennstrom                   | 16 A                        |
| Nennspannung                | 250 V                       |
| Bemessungsfehlerstrom       | 30 mA                       |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                        |
| Schlagfestigkeit            | IK02                        |
| Gerätebreite                | 71 mm                       |
| Gerätehöhe                  | 71 mm                       |
| Gerätetiefe                 | 67.5 mm                     |
| EAN                         | 4011334446569               |