


SIRENA Drehspiegelleuchte RA PBL orange 240V AC, inkl. Leuchtmittel, IP54
Art. Nr. 60 63 050

- incl. 25 W E14T Glühlampe
- Verfügbar für 240 V AC
- Stromaufnahme 150 mA
- Einschaltdauer 100%
- Lichtleistung 400 Cd
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C
- Schutzart IP65
- 160 U/min.
- Abmessungen: Ø 150 mm, Höhe 208 mm

**TYP ROTALLARM R PBL
DREHSPIEGELLEUCHTE**

incl. 45W BA 15s Glühlicht bei 12-24V DC

incl. 25W E14T Glühlicht bei 240V AC

U/min. 160+/-30

BETRIEBSSPANNUNG: 12V DC, 24 V DC und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

Allgemeine Informationen zu optischen Signalgeräten

Optische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung von Betriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.

Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer.

Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.

Technische Information

Nennspannung	240 V	Kalottenfarbe	orange
Stromart	AC	Fassung	E14
Stromaufnahme	0.15 A	Leuchtmittel	Glühlampe
Leistung	25 W	Optik	Spiegel
Schutzart (IP)	IP65	EAN	8010152630507