


**BRUMBERG QUALITYFLEX Individual Flexpl IP00, 5m, 20W/m, 24V, TW, 2.700-6.500K**
**Art. Nr. BR15566004**

- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung
- Anwendungen für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist
- Länge 5.000 mm mit einem Teilungsmaß von 50 mm
- LED Anzahl pro Meter: 160
- Nennspannung: 24VDC

LED Flexplatine TunableWhite HE, 5m, CRI > 90, 20 W / m, IP00, TunableWhite, 6.500K-2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 20.0 W/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 160 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 6,25mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

**Technische Information**

Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	160
Lampenleistung je Meter	20 W
Lichtstrom je Meter	1290 lm
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	181000 h
Schutzart (IP)	IP00
Schutzklasse	III
Leistung	100 W
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos

Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	10 mm
Höhe/Tiefe	2 mm
Länge	5000 mm
Kleinster Biegeradius	30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlusset	Nein
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4255752510666