


FRONIUS Verto 33.3 SPD 1+2, 4MPPT, WLAN, LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.406

- MPP-Tracker: 4
- Lichtbogenerkennung
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 6x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Gewicht: 44,75 kg
- Maße: 865 x 574 x 278 mm (H x B x T)

Technische Information

| | |
|---|-------------|
| Max. Eingangsleistung DC | 50000 W |
| Type | Verto 33.3 |
| Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPPT-Tracker | 28 A |
| Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang | 28 A |
| Bemessungsspannung MPP | 150 - 870 V |
| AC-Leistung | 33300 W |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 50 A |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 4 |
| Max. Wirkungsgrad | 97.98 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97.76 % |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Mit Datenlogger | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Drahtlos | Ja |
| Geeignet für Außenmontage | Ja |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang | 2 |
| DC-Anschluss | Steckverbinder |
| AC-Anschluss | Federzuganschluss |
| Gewicht | 44.75 kg |
| Breite | 574 mm |
| Höhe | 865 mm |
| Tiefe | 278 mm |
| EAN | 9007947628299 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-----------------|-----------------|
| Zubehör | PV-KBT4/6II-UR2 | Kupplung MC 4 + |
| Zubehör | PV-KST4/6II-UR2 | Stecker MC 4 - |