RK MVT 1053 DC

Art. Nr. RE1623360

- Kombinierbar mit REMKO Innengeräten der Serie MXW, MXD, MXT und ATY entsprechend der Kühlleistung

Inverter-Multisplit-Außenteil zum Kühlen und Heizen für max. vier Innengeräte. Kombinierbar mit Innengeräten MXT, MXW, MXD und ATY zur Direktverdampfung für Boden-, Wand- oder Deckenmontage. Serienmäßig: Verflüssigerschutzgitter, Kältemittel R32, elektronisches Expansionsventil, Absperrhähne je Innengerät. Verordnungen und Gesetze des Umweltschutzes müssen beachtet werden. Technische Leistungsdaten: TypMVT 1053 DC Kühlleistung [kW]10,5 (2,1-10,6) Heizleistung [kW]8,9 (2,3-11,1) SEER/SCOP6,5/4,0 Energieverbrauch, jährlich QCE/QHE [kWh]565/3226 Kältemittel R32 Energieeffizienzklasse K/HA++/A+ (Kombin. s. BA) Schallleistung max. [dB(A)]68 Spannungsversorgung [V/~/Hz]230/1~/50 Leistungsaufnahme max. [kW]4,50 Kältemittelleitung, Querschnitte [Zoll]4x1/4"/3x3/8"/1x1/2" Länge je Innengerät, max. [m]35,0 Länge gesamt, max. [m]80,0 Abmessungen Außenteil (H/B/T) [mm]810/946/410 Gewicht [kg]68,8

Technische Information

Modell (Innengerät)	Wand (hoch)
Typ Kältemittel	R32
Anschlussspannung	230 V
Anzahl der Phasen	1
Type	MVT 1053
Frequenz	50 Hz
Kühlleistung	10.5 kW

Heizleistung	8.9 kW
Höhe des Innengerätes	810 mm
Breite des Innengerätes	1044 mm
Tiefe des Innengerätes	465 mm
Gewicht des Innengerätes	68.8 kg
EAN	4026415146436