



RK Trinkwasserspeicher EWS 304 E emailliert

 Art. Nr. **RE270654**

- Hochwertige PUR-Isolierung
- Anschlussmöglichkeiten für Zirkulation 3/4" AG
- Kaltwasserzulauf und Warmwasserabgang 1" IG
- Innenbehälter mit Magnesium-Schutzanode
- Emailliert

REMKO EWS 204-E Speicher für mit einem Volumen von 286 Liter, mit aufgeschäumter FCKW- und FKW-freier PUR-Isolierung, Innenbehälter emailliert und mit Magnesium-Schutzanode, gem. DIN 4753, doppelt gewickelter Glattröhrwärmetauscher mit besonders großer Wärmetauscherfläche von 2,9 m², Kunststoffmantel Weiß Technische Leistungsdaten: Energieeffizienzklasse C Warmhalteverlust 72W BEVB1,73kWh/24h Anschlussgewinde Zirkulation 3/4 " Anschlussgewinde Kaltwasserzulauf 3/4 " Anschlussgewinde Warmwasserabgang 3/4 " Höhe [mm] 1580 Durchmesser [mm] 670 Kippmaß [mm] 1610 Volumen Trinkwasser [L] 286 Gewicht [kg] 133

Technische Information

Geeignet für Zentralheizung	Ja	Inhalt	286 l
Type	EWS 304 E	Höhe	1580 mm
Geeignet für Kühlen	Nein	Kippmaß	1610 mm
Geeignet für Wärmepumpe	Ja	Durchmesser	670 mm
Montageart	Standmodell	Max. Arbeitsdruck	10 bar
Material Fass	Stahl	Max. Temperatur	95 °C
Oberflächenschutz Innenseite	beschichtet	Anschluss 1	Außengewinde
Oberflächenschutz Außenseite	unbehandelt	Anschlussmaß 1	1 Zoll
Material Mantel	Stahl	Mit elektrischem Heizstab	Nein
Mit Isolierung	Ja	EAN	4026415189501
Werkstoff der Isolation	sonstige		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	RE260175	Flanscheinbauheizung 6 kW für 300/500
Zubehör	RE260200	Rippenrohrwärmetauscher für 300/500