


**SolarEdge Wechselrichter 25,0 kW 3ph, SetApp, Ü-Schutz**
**Art. Nr. SE25K-RW00IBNM4**

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein oder zwei PV-Module je Optimierer)
- LAN/WLAN (Antenne optional)
- Überspannungsschutz Typ 2 DC Seite
- Gewicht: 32 kg
- Maße: 550 x 317 x 273 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	43750 W	Überspannungsableiter	Typ 2
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Bemessungsspannung MPP	750 V	Schutzart (IP)	IP65
AC-Leistung	25000 W	DC-Anschluss	Steckverbinder
Leistungsaufnahme	4 W	AC-Anschluss	Schraubanschluss
Max. Wirkungsgrad	98.3 %	Gewicht	32 kg
Europäischer Wirkungsgrad	98 %	Breite	317 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Höhe	836 mm
Integrierter DC-Schalter	Ja	Tiefe	300 mm
Display	ohne		
Ethernet	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Buchse MC4 +
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Stecker MC4 -
Zubehör	ENET-HBCL-01	Home Netzwerk-Modul inkl. Antenne
Zubehör	SE-ANT-ZBWIFI03	WLAN-Antenne