


KAISER Hohlwand Geratedose O-range ECON 63, luftdicht, halogenfrei
Art. Nr. A9263-78

- innovative Öffnungslasche: garantiert dauerhaft luftdicht
- praktisch: Rohreinführungen bis M25 bei allen ECON®-Dosen / Einbauöffnung 60 mm
- sicher: Luftdichtheit und Rückhalt von Leitung und Rohr
- hilfreich: Beschriftung auf der Membran
- schnell: inkl. 2 Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb (für Plattenstärke 7 – 40 mm)

Hohlwand Geratedose O-range ECON® 63, luftdicht, halogenfrei mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	68 mm
Form	rund
Bauform	Geratedose
DIN EN Rohr	2x bis Ø 25 mm
luftdicht	Ja
Ausführung	Einzel
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Tiefe	49 mm
Innentiefe	49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Ja
Rohrarrretierung	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	6

Anzahl der mitgelieferten Tüllen	7
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Ja
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung	sonstige
Geräteschrauben	2
für Plattenstärke	7 - 40 mm
EAN	4013456548282