



GROTHE Sicherheitstransformator bis 63VA 12/16/24/32V-3,3/2,5/1,6/1,2A, GTN 1980

 Art. Nr. **G14140**

Sicherheitstransformator, 12/16/24/32V AC (3,3/2,5/1,6/1,2A), Dauerbetrieb ED 100%, 5 Einbau-Module, kurzschlußfest durch PTC, 90 x 90 x 55 mm

Technische Information

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| Primärspannung | 240 V | Aufputzmontage | Ja |
| Sekundärspannung 1 | 12 V | Unterputzmontage | Nein |
| Sekundärspannung 2 | 16 V | Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Sekundärspannung 3 | 24 V | Länge | 90 mm |
| Sekundärstromstärke 1 | 3.3 A | Breite | 90 mm |
| Sekundärstromstärke 2 | 2.5 A | Höhe | 55 mm |
| Sekundärstromstärke 3 | 1.6 A | Breite in Teilungseinheiten | 5 |
| Max. Ausgangsleistung | 40 W | Kurzschlussicher | Ja |
| Max. Ausgangsstrom | 3.3 A | Temperaturschutz | Nein |
| Max. Verlustleistung | 7.5 W | Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Art des Trafos | Sicherheitstrafo | EAN | 4011459141400 |