



SCHUCH LED Feuchtraum Wannenleuchte 167 15L34 G2, 3,850lm, 28W, IP65, SK I

 Art. Nr. **H16700 0012**

LED-Feuchtraumwannenleuchte LUXANO 2. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, PMMA-Abschlusswanne, satiniert zur Blendungsbegrenzung, Edelstahlklammern, Reflektor mit LED-Modulen und EVG, aushängbar. Variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig, FastFix-Schnellmontagesystem mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne die Leuchte öffnen zu müssen. LED-Module 4.000K, Ra > 80, Lebensdauer L70 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -20°C bis +35°C., D-Kennzeichnung, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Leuchtenlichtstrom 3.850lm, Systemleistung 28W, Energieeffizienzklasse A++.

Technische Information

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---------------|
| Geeignet für Wandmontage | Ja | Lichtaustritt | direkt |
| Type | 167 15L34G2 | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja | Schutzart (IP) | IP65 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja | Schlagfestigkeit | IK02 |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein | Schutzklasse | I |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein | Geeignet für Notlicht | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja | Mit Lichtsensor | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Gehäusefarbe | grau | Mit Luftschlitzen | Nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Ausführung des Rasters | ohne | Leistung | 28 W |
| Spannungsart | AC | Lichtstrom | 3850 lm |
| Nennspannung | 230 V | Lichtfarbe | weiß |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Mit Betriebsgerät | Ja | Breite | 85 mm |
| Ohne Dimmfunktion | Ja | Höhe/Tiefe | 88 mm |
| Lichtverteiler | ohne | Länge | 1,477 mm |
| Lichtverteilung | symmetrisch | EAN | 4041254334752 |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° | | |