


**RK MVT 1403 DC**
**Art. Nr. RE1623365**

- Kombinierbar mit REMKO Innengeräten der Serie MXW, MXD, MXT und ATY entsprechend der Kühlleistung

Inverter-Multisplit-Außenteil zum Kühlen und Heizen für max. fünf Innengeräte. Kombinierbar mit Innengeräten MXT, MXW, ATY und MXD zur Direktverdampfung für Boden-, Wand- oder Deckenmontage. Serienmäßig: Verflüssigerschutzgitter, Kältemittel R32, elektronisches Expansionsventil, Absperrhähne je Innengerät. Verordnungen und Gesetze des Umweltschutzes müssen beachtet werden. Technische Leistungsdaten: TypMVT 1403 DC Kühlleistung [kW]12,4 (2,1-14,2) Heizleistung [kW]9,2 (2,3-14,8) SEER/SCOP6,1/3,8 Energieverbrauch, jährlich QCE/QHE [kWh]652/3500 KältemittelR32 Energieeffizienzklasse K/HA++/A (Kombin. s. BA) Schalleistung max. [dB(A)]70 Spannungsversorgung [V/~ /Hz]230/1~/50 Leistungsaufnahme max. [kW]4,50 Kältemittelleitung, Querschnitte [Zoll]5x1/4"/4x3/8"/1x1/2" Länge je Innengerät, max.[m] 35 Länge gesamt, max. [m]80 Abmessungen Außenteil (H/B/T) [mm]810/946/410 Gewicht [kg]73,3

**Technische Information**

Modell (Innengerät)	Wand (hoch)
Typ Kältemittel	R32
Anschlussspannung	230 V
Anzahl der Phasen	1
Type	MVT 1403
Frequenz	50 Hz
Kühlleistung	12.4 kW

Heizleistung	9.2 kW
Höhe des Innengerätes	810 mm
Breite des Innengerätes	1044 mm
Tiefe des Innengerätes	465 mm
Gewicht des Innengerätes	73.3 kg
EAN	4026415146443