


AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS Pg48 Kabel Ø 43.0-49.0mm (UL 43.0-49.0)
Art. Nr. 1060.48.490

- Material Messing vernickelt, einteiliger Dichteinsatz durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE
- O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C
- Schutzart: IP 68 (bis 10bar), weitere Schutzart IP69K

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Kabel Ø 43.0-49.0 mm (UL 43.0-49.0 mm)

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	48
Gewindelänge	11 mm
Schlüsselweite	65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	43 - 49 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614106465