



## AGRO Kabelversch. PROGRESS MS M25 Kabel Ø 16.0-20.5mm (UL 15.0-20.5)

 Art. Nr. **1100.25.205**

- Material: Messing vernickelt mit langem Anschlussgewinde, einteiliger Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE
- O-Ring: NBR | Zugentlastung Ausführung A
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C
- Schutzart IP68 (bis 10 bar) | weitere Schutzart IP69K

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Langes Anschlussgewinde metrisch, Kabel Ø 16.0-20.5 mm (UL 17.0-20.5 mm), 1 = Metrisches Regelgewinde

## Technische Information

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Gewindeart                    | metrisch    |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 25          |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm      |
| Gewindelänge                  | 11 mm       |
| Schlüsselweite                | 30 mm       |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 17 - 205 mm |
| Werkstoff                     | Metall      |
| Werkstoffgüte                 | Messing     |
| Oberflächenschutz             | vernickelt  |
| Halogenfrei                   | Ja          |
| Glasfaserverstärkt            | Nein        |
| Schutzart (IP)                | IP68        |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 - 100 °C  |
| EAN                     | 7611614104836 |