


BRUMBERG MAKIRA LED-Decken-Wandanbaul. 30W 3000K IP65 strsw rund
Art. Nr. BR10029183

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Kunststoff
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Mit einstellbarer Farbtemperatur 2700/3000/4000 K
- Maße: 250/350 x 48 mm (Ø x H)

LED-Decken-Wandanbauleuchte, IP65, Phasenabschnitt dimmbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 2.700 K auf 3.000 K oder 4.000 K. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 30 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.900 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein

Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein
Geeignet für Lampenleistung	30 W
Leistung	30 W
Lichtstrom	2900 lm
Farbtemperatur	2700 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	48 mm
Außendurchmesser	350 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4255752501541

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BR81129090	Frontring zu 10029 gold matt
Zubehör	BR81129170	Frontring zu 10029 weiß matt
Zubehör	BR81129690	Frontring zu 10029 silber matt
Zubehör	BR81128090	Frontring zu 10028 gold matt
Zubehör	BR81128170	Frontring zu 10028 weiß matt
Zubehör	BR81128690	Frontring zu 10028 silber matt