


THEBEN EI.Treppenlichtzeitschalter m.Multispannungseingang ELPA3-2
Art. Nr. T0030002

- hohe Ganggenauigkeit
- Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz
- automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)
 - Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel, d.h. die Lebensdauer des Leuchtmittels wird verlängert (nur ELPA 7)
 - Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8 - 240V (nur ELPA 3)
 - Ausschaltvorwarnung (zweimaliges Doppelblinken) gemäß DIN 18015-2 zur Vermeidung von plötzlicher Dunkelheit (nur ELPA 7)
 - Langzeitfunktion über langen Taster-Druckaktivierbar
 - sofort nachschaltbar (Treppenlichtschalter) der vorzeitig abschaltbar (Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung)
 - Dauerlicht über Kippschalter
 - Stand-by Leistung 0,7 W (ELPA 3) - 0,3 W (ELPA 7)
 - Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W (ELPA 3) - 2600 W (ELPA 7)
 - LED-Lampe < 2 W: 55 W (20 W ELPA 3); 2 - 8 W: max. 600 W (180 W ELPA 3)
 - Schaltleistung: 10 A
 - Schutzart/Schutzklasse: IP20/II

Reiheneinbau-Treppenlicht - Zeitschalter, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Reiheneinbau - Treppenlicht - Zeitschalter, elektronisch, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min, nachschaltbar, 3- und 4 Leiter - Anschluss. Tastereingang bis max. 150 mA, Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz. Zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...240 V, 1 Schließer 16A/230V-.

Technische Information

Funktion	elektronisch	Rückfallverzögerung	0.5 min
Type	ELPA 3	Taster Glimmlampenstrom	150 mA
Montageart	DIN-Schiene	Schaltungsart	3- und 4-Leiter-Schaltung
Breite in Teilungseinheiten	1	Ausschaltvorwarnung	ohne
Einbautiefe	60 mm	Stromstoßfunktion wählbar	Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Nachschtaltung	nachschtaltbar
Steuerspannung 1	220 V	Versorgungsspannung	220 V
Steuerspannungsart 1	AC	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Frequenz der Steuerspannung 1	50 Hz	Max. Glühlampenlast	2.3 W
Steuerspannung 2	8 V	Max. Leuchtstofflampenlast	2.3 V·A
Steuerspannungsart 2	AC/DC	Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	2.3 V·A
Bemessungsschaltstrom	10 A	Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	400 V·A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	10 A	EAN	4003468010501

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070001	Fronttafeleinbausatz
Zubehör	T9070065	Wandmontage-Set 17,5 mm