

**BRUMBERG BIRO40 Pendel-Profill. sw 17,9W 4000K Pris. 80°**
**Art. Nr. BR77213084**


- Farbwiedergabe: CRI > 90, TunableWhite CRI > 80
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 80°
- Material: Aluminium/Acryl
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Pendellänge: 1.500 mm
- Maße: L 1.140 x B 40 x H 75 mm

LED-Pendel-Profilleuchte direkt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17,9 W, Lichtstrom: 1.620 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.

**Technische Information**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | Nein                                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja                                   |
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja                                   |
| Fassung  | ohne                                 |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium                            |
| Gehäusefarbe                                   | schwarz                              |
| Spannungsart                                   | AC                                   |
| Nennspannung                                   | 230 V                                |
| Betriebsgerät                                  | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja                                   |
| Dimmung 0-10 V                                 | Nein                                 |
| Dimmung 1-10 V                                 | Nein                                 |
| Dimmung DALI                                   | Nein                                 |
| Dimmung DALI-2                                 | Nein                                 |
| Dimmung DMX                                    | Nein                                 |
| Dimmung programmierbar                         | Nein                                 |
| Dimmung DSI                                    | Nein                                 |
| Dimmung RF                                     | Nein                                 |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)       | Nein                                 |
| Dimmung LineSwitch                             | Nein                                 |
| Dimmung herstellerspezifisch                   | Nein                                 |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                | Nein                                 |
| Dimmung Phasenabschnitt                        | Nein                                 |
| Dimmung Phasenanschnitt                        | Nein                                 |
| Dimmung Sine Wave Reduction                    | Nein                                 |
| Dimmung Touch and Dim                          | Nein                                 |

|   |               |
|---|---------------|
| Dimmung Zigbee                          | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                 | Nein          |
| Ohne Dimmfunktion                       | Ja            |
| Reflektor                               | ohne          |
| Lichtverteilung                         | symmetrisch   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)         | SDCM3         |
| Lichtaustritt                           | direkt        |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 60000 h       |
| Schutzart (IP)                          | IP20          |
| Schutzklasse                            | I             |
| Geeignet für Lampenleistung             | 17.9 W        |
| Leistung                                | 17.9 W        |
| Lichtstrom                              | 1620 lm       |
| Farbtemperatur                          | 4000 K        |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 90-100        |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein          |
| Lichtstrom einstellbar                  | nein          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein          |
| Breite                                  | 40 mm         |
| Höhe/Tiefe                              | 75 mm         |
| Länge                                   | 1144 mm       |
| Mit Abhängung                           | Ja            |
| Pendellänge                             | 1500 mm       |
| Bedienung über Bluetooth                | Nein          |
| EAN                                     | 4251433934707 |