


HOMEMATIC IP Rollladenaktor 1fach Up HmIP-FROLL
Art. Nr. EQ-151347A0

- Für Rollladensteuerung (ohne Lamellenverstellung)
- Mit 230 V Eingängen für Vorortbedienung
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren bis 500 VA
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang
- Max. Schaltleistung: 500 W
- Umgebungstemperatur: -10 bis +55 °C
- Funkreichweite: 180 m freies Feld
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up, 54 x 33 x 41 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Rollladenaktor - Unterputz ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte Steuerung von Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Der kleine Aktor wird hierfür in die Unterputzdose montiert und mit dem vorhandenen Rohrmotor verkabelt. Nach der Inbetriebnahme können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird der Rollladen beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten möglich. Erst einmal montiert, lässt sich der Schattenspender per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz klassisch über zwei Taster bedienen, die mit schraublosen Klemmen angeschlossen werden. Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine Gedanken machen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Unterputzaktor zur automatisierten Steuerung von Rollläden und Markisen über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder mithilfe der angeschlossenen Taster. Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/Markisen. Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren. Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz kann in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten realisiert werden. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Oberflächenschutz	sonstige
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Helligkeitssensoranschluss	Ja	Transparent	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Regensensor	Ja	Max. Schaltleistung	500 W
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein	Nennspannung	230 V
Mit Astro-Programm	Ja	Frequenz	50 Hz
Nebenstelleneingang	Nein	Befestigungsart	Schraubbefestigung
Mit Memory-Funktion	Ja	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Montageart	Unterputz	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
Halogenfrei	Ja	EAN	4047976513475