



Polyester Feuchtraumleuchte, freistrahlend, mit EVG

Art. Nr. H17500 0022

Polyester Feuchtraum-Leuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe und Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kellerräume, Küchen, Schutzräume des Zivilschutzes usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit eingepressten Stehbolzen, Profildichtung (witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig), elektrische Komponenten innen auf dem abhängbaren Leuchtendeckel montiert, Starter von außen leicht zugänglich, Feuchtraumfassung mit 2-Schlitz-Kontakten und Neoprene-Dichtung, Kabeleinführung variabel (stirn- und oberseitig), REIN-RAUS-Verdrahtung möglich, 2 Verschlussstopfen M20, 2-polige Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für Deckenbefestigung (Dichtungen liegen bei).

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2
Fassung	G13
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Betriebsgerät	EVG

Mit Betriebsgerät	Ja
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	II
Geeignet für Notlicht	Nein
Breite	123 mm
Höhe/Tiefe	134 mm
Länge	658 mm
EAN	4041254129464