


RK Kondensat-Auffangwanne, inkl. Ölabscheider, OA2.2, WP Alu
Art. Nr. RE260135

- Material: Aluminium
- Laubrückhaltgitter
- Ölabscheider
- Inkludierte elektronische Kondensatwannenheizung

Kondensat-Auffangwanne mit Ölabscheider OA 2.2: Aus witterungsbeständigem Aluminium mit Laubrückhaltgitter und temperaturgeregelter elektronischer Kondensatwannen-Heizung. Die Wanneneheizung muss bauseitig angeschlossen und abgesichert werden. Die Kondensat-Auffangwanne mit integriertem Ölabscheider verhindert, dass in den Ölprotector gelaufenes Öl bei Regen ausgespült wird. Das Öl wird vollständig zurückgehalten. Öle sind der Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 bis 3 zugeordnet und dürfen somit nicht ins Erdreich und Grundwasser gelangen. Die OA 2.2 ist besonders geeignet für Wärmepumpen sowie für Kälte- und Klimaanlageanlagen und Maschinen oder Geräte die mit Öl gefüllt sind und im Außenbereich aufgestellt werden. Technische Leistungsdaten: Abmessungen (H/B/T) [mm] 35/1150/450 Ablaufstutzen [mm] 20
 Spannungsversorgung Heizung [V/HzE] 230/50 Länge Zuleitung gesamt [m] 1,5 Abmessung Heizelement [B/T] [mm] 200/300
 Nennleistung [W] 200 Schaltpunkt Thermostat [°C] 4/9 Elektrischer Anschluß extern bauseits

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	Ersatzteil	Nein
Zubehör	Ja	EAN	4026415090739