


MENNEKES AMTRON Professional+ C2 22 kW
Art. Nr. AMEM 1366202

- Typ 2 Ladesteckdose/Ladekabel 7,5 m fest angeschlossen
- RFID-Kartenleser
- Digitaler Zähler MID zertifiziert (von außen ablesbar)
- Lastmanagement: statisch/dynamisch mit externem Energiezähler
- Schnittstellen: LAN, Mobilfunk (2G/3G/4G)
- Leitungsschutzschalter
- Maße: 475 x 259 x 220 mm (H x B x T)

AMTRON Professional+ 22 C2 fuer alle Kunden, die den professionellen Betrieb mittels Backend organisieren, wie z.B. Ladeinfrastrukturbetreiber aus Industrie und Gewerbe. Hochwertiges und funktionales Designe mit integrierter Kabelaufhaengung. Schutzart IP 44 Integriertes 3G / 4G Mobilfunkmodem Kompatibel mit OCPP 1.5 und 1.6 Der Betriebsstatus der Wallbox wird durch vier verschiedenfarbige LEDs visualisiert: Betriebsbereitschaft, Ladung laeuft, Wartezeit und Stoerung werden durch die vier LEDs in den Farben Blau, Gruen, Weiss und Rot angezeigt. Ladeleistung bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph) Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Geraet einstellbar. Fest angeschlossenenes Ladekabel, Laenge 7,5m mit Ladekupplung Typ 2 fuer Mode 3 Ladung. Von aussen ablesbarer MID zertifizierter Energiezaehler. DC-Fehlerstromueberwachung > 6 mA Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter (32 A) MULTIFUNKTIONS-TASTER mit Ausloesefunktion fuer den Fehlerstromschutzschalter und mit Wiedereinschaltfunktion fuer Leitungs- und Fehlerstromschutz- schalter. AUTORISIERUNG via Backend (z.B. APP)oder RFID-Karte Welding detection: ueberwachung des Lastschuetzes, um im Fehlerfall (klebendes Lastschuetz) den Ladepunkt spannungsfrei zu schalten.

Technische Information

Bauart	Ladekabel Typ 2	Mit Energiezähler	Ja
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig	Mit Schlüsselschalter	Ja
Eingangsspannung	230 V	FI-Schutz	Typ A, DC-Fehlerstromerk.
Frequenz	50 Hz	Statisches Lastmanagement integriert	Ja
Nennanschlussleistung	22 kW	Open Charge Point Protocol (OCPP) Version	1.6
Anzahl der Ladepunkte	1	Plug & Charge	Nein
Leistung	22 kW	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Breite	259 mm	Schutzart (IP)	IP44
Höhe	475 mm	Schlagfestigkeit	IK10
Tiefe	220 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Montageart	Wandmontage	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 1		Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	Nein	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5 - 10 mm ²
Anzahl der FI-Schalter Typ A	1	Mit MID-kompatiblem Energiezähler	Ja
Länge des Ladekabels	7.5 m	Eichrechtskonform	Nein
Mit Leitungsschutzschalter	Ja	EAN	4015394291411

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	AMEM 18558	Edelstahlsäule für eine Wallbox
Zubehör	AMEM 18566	Edelstahlsäule für zwei Wallboxen
Zubehör	AMEM 30712	RFID Schlüsselanhänger User (10 Stück)
Zubehör	AMEM 18662	Zähler für Lastmanagement inkl. 3x 100 A Wandler