

**BRUMBERG AGGY LED-Panel 620x620 mm 32W TunableWhite, MP, DALI-DT8**

**Art. Nr. BR32059074**

- Farbwiedergabe: CRI > 80, Multilumen, UGR < 19
- Schutzart: IP40
- Abstrahlwinkel: 85°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Einbaumaß: L 620 x B 620 x H 11 mm

LED-Panel 620 x 620 mm TunableWhite MP DALI-2 DT-8, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. DALI-2 Konverter DT-8 TunableWhite für 230 V-Netzspannung Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.200 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 6.500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 85°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

**Technische Information**

Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	2 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	5 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	53
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	53
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzklasse	II
Geeignet für Notlicht	Nein
Notstromversorgung integriert	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein
Geeignet für Lampenleistung	32 W
Leistung	32 W
Leuchtenlichtausbeute	150 lm/W
Lichtstrom	4200 lm
Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Flimmerwert Pst LM	1
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Stroboskopeffektwert SVM	0,4
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Breite	620 mm
Höhe/Tiefe	11 mm
Länge	620 mm
Einbaulänge	620 mm
Einbaubreite	620 mm

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt

Einbauhöhe/-tiefe	11 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm²
Anschlussart	sonstige
Klirrfaktor (THD)	20
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433998297

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	<b>BR81032055</b>	Einbaurahmen weiß, 680 x 680 x 30mm
Zubehör	<b>BR81032056</b>	Anbaurahmen weiß, 640 x 640 x 50mm
Zubehör	<b>BR81032068</b>	Y-Seilabhängung universell 2m, Stahl
Zubehör	<b>BR00532900</b>	Einbaufeder 4er Set für LED-Panel inkl. Winkel, Stahl