


HOMEMATIC IP Schaltaktor 1fach REG 16A HmIP-DRSI1
Art. Nr. EQ-154684A0

- Schaltleistung: 10 A/2.300 W
- Mit 230 V Eingang
- Max. Schaltstrom: 10 A
- Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- Funkreichweite: 300 m freies Feld
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 1 TE; 18 x 90 x 69 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Schaltaktor für die Hutschienenmontage - 1 fach kombiniert die Funktionen eines Funk-Schaltaktors mit denen eines Stromstoßschalters. Der smarte Aktor benötigt dabei nicht mehr Platz als ein klassischer Leitungsschutzschalter (1TE), wodurch er sich auch hervorragend für Modernisierungen bestehender Elektroinstallationen eignet. Der smarte Homematic IP Schaltaktor für die Hutschienenmontage ermöglicht das automatisierte Schalten eines elektrischen Verbrauchers (z. B. einer Leuchte), direkt aus dem Schaltschrank heraus. Dabei lässt einem der schlanke Schaltaktor die freie Wahl bei der Art der Steuerung. So können, neben Homematic IP Funk-Tastern sowie -Fernbedienungen, auch klassische 230 V-Taster und sogar 230 V-Schalter genutzt werden. Darüber hinaus lässt sich der Aktor auch ganz intuitiv per Homematic IP Smartphone-App in Betrieb genommen und gesteuert werden. Hier können individuelle Zeitprofile, Schaltgruppen oder auch automatisierte Abläufe angelegt werden. Über das beleuchtete Display können zudem der Schaltzustand und der Gerätestatus abgelesen werden. Der besonders schlanke Aufbau des Hutschienenaktors und die integrierte Funktion eines Stromstoßschalters machen den Schaltaktor zum Mittel der Wahl für unkomplizierte Modernisierungen bestehender Elektroinstallationen. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Homematic IP Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Zentrale CCU3, wie auch mit zahlreichen Partnerlösungen vorgenommen werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Schnelle Montage auf einer Standard-Hutschiene sowie einfache Verdrahtung mit starren oder flexiblen Leitungen über Federkraftklemmen. Komfortable Bedienung über Homematic IP Taster oder Fernbedienung sowie per 230 V-Taster oder -Schalter. 3.

Technische Information

Andere Bussysteme	sonstige	Mit LED-Anzeige	Nein
Funk bidirektional	Ja	Max. Anzahl der Schaltausgänge	1
Montageart	REG	Schutzart (IP)	IP20
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	EAN	4047976546848