


KLEINHUIS Verbindungsklemme 1Pol.2x25mm² mit Befestigungsbohrung

 Art. Nr. **KB102**

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit Befestigungsbohrung, mit 2 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Bei Verwendung des Befestigungselements 159SM auf Tragschine 35 mm DIN EN 60715 aufrastbar Anschlussmöglichkeiten : 2 x 10 mm², 2 x 16 mm², 2 x 25 mm² Abmessung HxBxL : 27 x 29 x 25 mm Klemmbereich: 10,0 - 25,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent

Technische Information

Anzahl der Klemmstellen	2	Nennstrom	101 A
Nennquerschnitt	10 - 25 mm ²	Geeignet für Massivleiter	Ja
Mit Betätigungshebeln	Nein	Geeignet für flexible Leiter	Nein
Farbe	transparent	Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Nein
Nennspannung	500 V	EAN	4011126353976