

FRONIUS Tauro ECO 50-3-P 1MPPT, WLAN,LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.307


- MPP-Tracker: 1
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- P (Precombined) Variante: für Anlagen mit Generatoranschlusskasten
- D (Direct) Variante: für Anlagen ohne Generatoranschlusskasten - MC4 Anschlüsse
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Strangsicherungen: 20 A
- Gewicht: 74/103 kg
- Maße: 755 x 1109 x 346 mm (H x B x T)

Technische Information

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Max. Eingangsleistung DC | 75000 W | Ethernet | Ja |
| Type | Tauro Eco 50-3-P | Drahtlos | Ja |
| Max. Eingangsspannung DC | 1000 V | Geeignet für Außenmontage | Ja |
| Max. Eingangsstrom DC | 87.5 A | Schutzart (IP) | IP65 |
| Bemessungsspannung MPP | 580 - 930 V | DC-Anschluss | Schraubanschluss |
| AC-Leistung | 50000 W | Gewicht | 74 kg |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 1 | Breite | 1109 mm |
| Max. Wirkungsgrad | 98.2 % | Höhe | 755 mm |
| Einspeisephasen | 3-phasig | Tiefe | 346 mm |
| Integrierter DC-Schalter | Ja | | |
| Mit Datenlogger | Ja | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-------------|-----------------|
| Zubehör | PV-4251.038 | Bodenaufsteller |