


RK KWK 605 EC ZW
Art. Nr. RE1664670

- 2-Leiter-System konzipiert mit zwei Mediumrohre (Leiter: Vor- und Rücklauf)
- Erweiterbar mit einem als Zubehör erhältlichen Heizregisters auf ein 4-Leiter System
- Schutzart IP X0

Kaltwasser-Truhengerät für Zwischendeckenmontage zum Kühlen und Heizen im Zweileiter-System. EC-Ventilator zur stufenlosen Regelung für hohen Regelkomfort und Eignung für Räume mit erhöhten, akustischen Anforderungen. Nachrüstbar auf Vier-Leiter-System. Technische Leistungsdaten: Typ:KWK 605 EC ZW Nennkühlleistung¹⁾ [kW]6,06 Spannungsversorgung [V/-/Hz]230/1/50 Schalldruckpegel³⁾ [dB(A)]18-46 Abmessungen Gerät (H/B/T) [mm]215/1145/450 Gewicht [kg]25,1 1) Lufteintritt 27°C, Mediumtemperaturen 7/12°C, 0% Glykol 3) Gemessen im 100 m³ Raum mit einer Nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m

Technische Information

Modell (Innengerät)	Wand (hoch)	Heizleistung	6.44 kW
Typ Kältemittel	sonstige	Höhe des Innengerätes	450 mm
Anschlussspannung	230 V	Breite des Innengerätes	1145 mm
Anzahl der Phasen	1	Tiefe des Innengerätes	215 mm
Frequenz	50 Hz	Gewicht des Innengerätes	25.1 kg
Kühlleistung	6.06 kW	EAN	4026415155247