


ELCOM Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE
Art. Nr. REL102Y

- Systemtechnologie: i2-Video
- Montageart: Mauerdurchwurf
- Mithör- und Mitsehsperr
- Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
- Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V
- Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A
- Betriebstemperatur: -20 x 55 °C
- Material: Edelstahl quer gebürstet
- Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 279 x 58 mm
- Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 32,6 mm

Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 zur Montage auf separat erhältlichem Durchwurf-Kasten. Außenstation bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz für Mauerdurchwurf-Kasten, Einwurfklappe(n) mit schwarzem Griffstück 110 Grad öffnend und gedämpft schließend, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotageschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

Technische Information

Montageart	Mauerdurchwurf	Höhe des Kastens	492.2 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2	Tiefe des Kastens	36.25 mm
Koppelbar	Nein	Mit Beleuchtung	Ja
Anzahl der Briefkästen	2	Mit Zeitungsfach	Nein
Werkstoff	rostfreier Stahl	Abm. Frontplatte	355 x 492,2 x 2 mm
Farbe	Silber	System i2-Video	Ja
Breite des Kastens	355 mm	EAN	3599430013744