


KAISER Gerätedose ECON Quadra

 Art. Nr. **A752**

Gerätedose ECON® Quadra für belgische Geräteinsätze, luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen, für Schraub- und Klammerbefestigung, Mittelabstand 60 mm horizontal sowie 71 mm horizontal und vertikal, 2 x 3 feste Eingänge, 2 x 2 feste Eingänge, 4 Bodeneingänge, Feuerbeständigkeit: 650 °C nach EN 60670, Eigenschaften: halogenfrei, Schutzart: IP 2X, Mittelabstand 60 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und ineinander haken, Mittelabstand 71 mm horizontal: Dosen mit Seiteneingängen 16 und 20 mm ineinander haken, Mittelabstand 71 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und Zwischenstück Art.Nr. 353 montieren, Länge: 60mm, Breite: 60mm, Tiefe: 50mm, Rohreinführung Horizontal: 2 x 20 + 2 x 16mm, Rohreinführung Boden: 2 x 20 + 2 x 16mm, Rohreinführung Vertikal: 2 x 20 + 1 x 16mm

Technische Information

Montageart	Unterputz	Rohrarrretierung	Nein
Bauform	Gerätedose	Rohrverriegelung optional	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein	Einführung von hinten	Ja
Koppelbar	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Bestückung	ohne	Halogenfrei	Nein
Länge	60 mm	Schutzart (IP)	IP2X
Breite	60 mm	Ausführung Deckel	ohne
Tiefe	50 mm	Transparenter Deckel	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Nein	Luftdicht	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Stützen	Tunnelstützen
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	ohne
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	541222355182