


**KAISER Hohlwand-Abzweigkasten 165x165x72mm**
**Art. Nr. A9196-91**

- Länge x Breite x Tiefe: 165 x 165 x 72 mm
- zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschielen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm<sup>2</sup>
- Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen
- für Klemmen bis 16 mm<sup>2</sup>
- Fräsloch Ø 4 x 68 mm
- 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
- mit 4 Schraubdomen
- mit beigefügter Bohrschablone
- inklusive Deckel
- für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen

Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm, 165 x 165 x 72 mm, mit Deckel, mit Geräteschrauben

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand	Für Rohrdurchmesser	20 mm
Fräsloch Ø	4x 68 mm	Rohrarrretierung	Nein
Form	rund	Rohrverriegelung optional	Nein
Bauform	Verbindungsdose/-kasten	Einführung von hinten	Ja
Ausführung	Einzel	Werkstoff	Kunststoff
Mit drehbarem Ring	Nein	Halogenfrei	Nein
Koppelbar	Nein	Farbe	weiß
Bestückung	ohne	Schutzart (IP)	IP3X
Durchmesser	68 mm	Ausführung Deckel	Blindeckel
Länge	165 mm	Transparenter Deckel	Nein
Breite	165 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
DIN EN Rohr	8x bis Ø 25 mm, je 2x bis Ø 25 u. 32 mm	Plombierbar	Nein
luftdicht	Nein	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	72 mm	Mit Abschirmung	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Luftdicht	Nein
Mit Schrauben	Ja	Max. Leiterquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	4013456231009