


**MENNEKES AMTRON Professional+ T2 22 kW**
**Art. Nr. AMEM 1366402**

- Typ 2 Ladesteckdose/Ladekabel 7,5 m fest angeschlossen
- RFID-Kartenleser
- Digitaler Zähler MID zertifiziert (von außen ablesbar)
- Lastmanagement: statisch/dynamisch mit externem Energiezähler
- Schnittstellen: LAN, Mobilfunk (2G/3G/4G)
- Leitungsschutzschalter
- Maße: 475 x 259 x 220 mm (H x B x T)

AMTRON Professional+ 22 fuer alle Kunden, die den professionellen Betrieb mittels Backend organisieren, wie z.B. Ladeinfrastrukturbetreiber aus Industrie und Gewerbe. Hochwertiges und funktionales Design mit integrierter Kabelaufhaengung. Schutzart IP 54 Integriertes 3G / 4G Mobilfunkmodem Kompatibel mit OCPP 1.5 und 1.6 Der Betriebsstatus der Wallbox wird durch vier verschiedenfarbige LEDs visualisiert: Betriebsbereitschaft, Ladung laeuft, Wartezeit und Stoerung werden durch die vier LEDs in den Farben Blau, Gruen, Weiss und Rot angezeigt. Ladeleistung bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph) Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Geraet einstellbar. Ladesteckdose Typ 2 fuer Mode 3 Ladung mit Klappdeckel und Entriegelungsfunktion fuer den Ladestecker bei Stromausfall. Von aussen ablesbarer MID zertifizierter Energiezaehler. DC-Fehlerstromueberwachung > 6 mA Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter (32 A) MULTIFUNCTIONS-TASTER mit Ausloesefunktion fuer den Fehlerstromschutzschalter und mit Wiedereinschaltfunktion fuer Leitungs- und Fehlerstrom- schutzschalter AUTORISIERUNG via Backend (z.B. APP)oder RFID-Karte Welding detection: ueberwachung des Lastschuetzes, um im Fehlerfall (klebendes Lastschuetz) den Ladepunkt spannungsfrei zu schalten.

**Technische Information**

Bauart	Ladesteckdose Typ 2
Ausfuhrung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Nennanschlussleistung	22 kW
Anzahl der Ladepunkte	1
Leistung	22 kW
Breite	259 mm
Hoehe	475 mm
Tiefe	220 mm
Montageart	Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	1
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A	1
Laenge des Ladekabels	7.5 m
Mit Leitungsschutzschalter	Ja

Mit Energiezaehler	Ja
Mit Schluesselschalter	Ja
FI-Schutz	Typ A, DC-Fehlerstromerk.
Statisches Lastmanagement integriert	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version	1.6
Plug & Charge	Nein
Werkstoff des Gehaeuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt	0.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Mit MID-kompatiblem Energiezaehler	Ja
Eichrechtskonform	Nein
EAN	4015394291435

**Zu diesem Artikel gehoert:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehoer	AMEM 18558	Edelstahlsaule fuer eine Wallbox
Zubehoer	AMEM 18566	Edelstahlsaule fuer zwei Wallboxen
Zubehoer	AMEM 30712	RFID Schluesselanhaenger User (10 Stueck)
Zubehoer	AMEM 18662	Zaehler fuer Lastmanagement inkl. 3x 100 A Wandler