


**MAICO Kleinraumventilator ECA 100iproVZC**
**Art. Nr. M0084.0201**

- intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche
- 2 Leistungsstufen
- verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung
- zur Entlüftung
- Schutzart IPX5
- Schutzklasse II
- für Dauerbetrieb geeignet
- thermischer Überlastschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-Zeichen: ECA 100 RC/RCH. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2 Nachtprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1 Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1 Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ECA 100 ipro VZC, Ausführung: Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit, Fördervolumen: 0 Pa / 78 m<sup>3</sup>/h / 92 m<sup>3</sup>/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 6 W / 8 W, I<sub>Max</sub>: 0,06 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,7, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 C, Nachlaufzeit: 0 min / 8 min / 17 min / 25 min, Einschaltverzögerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s.

**Technische Information**

|                        |                      |                   |  |
|------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Netzfrequenz           | 50 Hz                | Nennweite         | 100 mm   |
| Bemessungsspannung     | 230 V                | Zusammenstellung  | sonstige   |
| Montageart             | Aufputz              | Ausführung        | axial  |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff           | Richtung          | Entlüftung   |
| Farbe                  | weiß                 | Ausführung        | Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit |
| Volumenstrom           | 92 m <sup>3</sup> /h | Leistungsaufnahme | 8 W  |
| Schutzart (IP)         | IPX5                 | EAN               | 4012799842019                                      |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.    | Bezeichnung                   |
|---------|------------|-------------------------------|
| Zubehör | M0151.0123 | Türlüftungsgitter MKL 30 weiß |
| Zubehör | M0157.0832 | Funkschalter DS RC            |
| Zubehör | M0059.1054 | Außengitter SG 100            |
| Zubehör | M0092.0550 | Distanzrahmen ECA-DR          |
| Zubehör | M0093.0500 | Fenstereinbausatz FE 100/1 SG |
| Zubehör | M0059.1030 | Wandhülse WH 100              |
| Zubehör | M0059.0957 | Verschlussklappe AP 100 B     |
| Zubehör | M0093.0499 | Fenstereinbausatz FE 100/1 AP |
| Zubehör | M0059.0696 | Montageplatte ZM 11           |

|         | <b>Art.Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>            |
|---------|----------------|-------------------------------|
| Zubehör | M0151.0126     | Türlüftungsgitter MKL 45 weiß |
| Zubehör | M0059.0958     | Außengitter SG 100 B          |
| Zubehör | M0059.1058     | Verschlussklappe AP 100       |