



## Art. Nr. A1555-62



- mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel
- Nagel max. Ø 3 mm
- Putzstärke mind. 6 mm
- Tiefe 63 mm
- Einbauöffnung 60 mm
- 13 Rohreinführungen M20

Geräte-Verbindungsdose, für Nagelbefestigung

## Technische Information

Montageart	Unterputz
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Einzel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	60 mm
Geräteschrauben	-
Tiefe	63 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	20 mm

Rohrarretierung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	gelb
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456120808

## Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1184-90	Deckel Ø 92 mm
Zubehör	A1184-77	Deckel Ø 92 mm halogenfrei
Zubehör	A1181-60	Signaldeckel Ø 60 mm
Zubehör	A1155-62	Putzausgleich-Ring 24 Ø 60 mm
Zubehör	A2471-91	Schraubenbox 300 Stk
Zubehör	A1159-25	Federdeckel Ø 72 mm
Zubehör	A1159-02	Klemmfix
Zubehör	A1174-99	Feuchtraumdeckel Ø 90 mm
Zubehör	A1159-36	Tunnelverbinder

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1159-34	Abstandstutzen
Zubehör	A1155-61	Putzausgleich-Ring 12 Ø 60 mm