


KAISER Hohlwand Rohr-Geräte-Verbindungs- dose, O-range ECON®, luftdicht
Art. Nr. A9266-22

- innovative Öffnungslasche: garantiert dauerhaft luftdicht
- praktisch: 4 Rohreinführungen M20/M25
- sicher: Luftdichtheit und Rückhalt
- für Plattenstärken von 7 – 40 mm
- schnell: 2 Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb inklusive

Hohlwand Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®, luftdicht mit Geräteschrauben, Tiefe 62 mm

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	68
Tiefe	62 mm
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
DIN EN Rohr	2x Ø 25 mm, 2x Ø 20 mm
luftdicht	Ja
Ausführung	Einzel
Halogenfrei	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Tiefe	62 mm
Innentiefe	62 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm

Rohrretierung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	4
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	sonstige
Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Ja
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stützen	ohne
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456548725

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A9060-98	Verbindungsstützen
Zubehör	A9060-41	Dichtfolie luftdicht
Zubehör	A1184-90	Deckel Ø 92 mm
Zubehör	A9155-62	Putzausgleich Ring 20 mm (Ø 60 mm)
Zubehör	A9155-61	Putzausgleich Ring 10 mm (Ø 60 mm)
Zubehör	A1174-99	Feuchtraumdeckel Ø 90 mm

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1158-90	Deckel Ø 64 mm wandbündig