


SCHUCH Ex-Wandleuchte e9312 SK
Art. Nr. H93120 0001

- explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub) mit geringen Anforderungen an die Beleuchtungsstärke, beengten Platzverhältnissen oder in schwer zugänglichen Bereichen
- Gehäuse: Aluminiumdruckguss, naturbelassen
- Abdeckung: Polycarbonat, satiniert
- Schutzkorb: Rundstahl, galvanisch verzinkt
- Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5mm²
- Kabeleinführung: 2 x M25 x 1,5 (1 Verschraubung und 1 Verschlusschraube)
- Befestigung: 2 angegossene Befestigungslaschen zur Wand- bzw. Deckenmontage
- EG-Baumusterprüfbescheinigung: in Zulassung
- Explosionsschutz: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb (Zone 1), II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
- Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)

Explosionsschutz LED-Wand- und Deckenleuchte für Zone 1/21. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit angegossenen Befestigungslaschen, Elektroblock aus Aluminiumdruckguss mit LED-Modul und integriertem EVG. Satinierte Abdeckung aus Polycarbonat, verzinkter Schutzkorb aus Rundstahl.

Technische Information

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Type | e9312F |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Spannungsart | AC/DC |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Schutzart (IP) | IP66 |

| | |
|-------------------|---------------|
| Schutzklasse | I |
| Für Ex-Zone Gas | 1, 2 |
| Für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
| Leistung | 11 W |
| Lichtstrom | 600 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Tmax | 40 °C |
| Anschlussart | Steckklemme |
| EAN | 4041254342689 |