



Symbolbild

SolarEdge Optimierer 950W/125V/14,1A Kabel 1,2m OUT/0,16m IN
Art. Nr. P950-4RM4MBY

- Verwendung mit SolarEdge Gewerbe Wechselrichter
- Kompatibel mit SE16K und größer (S1200 für SE25K und größer)
- Spannungsabschaltung und MPP Regelung von je zwei Modulen
- Steckverbinder: MC4 (Ein- und Ausgangsseitig)
- Montage am Schienensystem

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	950 W
Max. Eingangsspannung DC	125 V
Max. Eingangsstrom I _{sc}	14.1 A
Bemessungsspannung MPP	12.5 - 105 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	1
Max. Wirkungsgrad	99.5 %
Europäischer Wirkungsgrad	98.6 %
Anschluss	Kabel 1,2 m OUT/0,16 m IN
Geeignet für Außenmontage	Ja

Schutzart (IP)	sonstige
Schutzart	IP68
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	1
DC-Anschluss	Steckverbinder
Gewicht	1.064 kg
Breite	129 mm
Höhe	162 mm
Tiefe	59 mm