


**EKEY net FS S AP 2.0 RFID Fingerscanner aufputz 40F**
**Art. Nr. 67-101393**

- Systemtechnologie: Ekey NET
- Versorgungsspannung: 8-24 VDC
- gegen Manipulation geschützt
- Bustermiierung am Gerät deaktivierbar
- Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: IP44
- Farbe: silber
- Abmessungen (B x H x T): 45 x 81,6 x 60,3 mm

Der ekey net Fingerscanner S Aufputz mit RFID-Funktionalität ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 40 Finger sind speicherbar. Dieser Fingerscanner gilt auch als RFID-Terminal, das mittels RFID-Karten genutzt werden kann. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner S Aufputz RFID ist für die ortsfeste Montage an unbeweglichen Teilen wie Wänden und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil, die komplette ekey net Software und RFID-Karten. # Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 # Verschlüsselung RFID: MIFARE DESFire EV1 # Minimale Montagehöhe: 135 cm # Laenge/Höhe: 81,6 mm # Breite: 45 mm # Laenge/Höhe: 81,6 mm.

**Technische Information**

Standalone	Nein	Betriebsspannung DC	8 - 24 V
Vernetzbar	Ja	Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
PC-Anbindung	Nein	Schutzart (IP)	IP44
Ausführung der Schnittstelle	Bus-System	Breite	45 mm
Max. Anzahl der Personen	40	Funktion	mit RFID
Leseverfahren	Datenträger und biometrisch	Höhe	82 mm
Signalausgabe	Lichtsignal	Tiefe	60 mm
Montageart	Aufputz	EAN	9120022227122
Ausführung	max. 40 Fingerprints		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	67-101690	RFID Karte MIFARE, ekey Design
Zubehör	67-101692	RFID Karte MIFARE, weiß
Zubehör	67-101691	RFID Karte MIFARE, schwarz