


**KAISER Hohlwand Gerätedose Verbindungsdose O-range, halogenfrei**
**Art. Nr. A9064-78**

- variabel: Kombi-Einführung für Leitung und Rohr M20/M25 zum einfachen Ausbrechen
- flexibel: 90° Rohreinführungswinkel / Einbauöffnung 60 mm
- schnell: Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb
- kompatibel: einheitlicher Verbindungsstutzen für Standard- und ECON®-Dosen
- für Plattenstärke 7 – 40 mm, inkl. 2 Geräteschrauben

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range®, halogenfrei mit Geräteschrauben, Tiefe 62 mm

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand	Anzahl der mitgelieferten Tüllen	7
Fräsloch Ø	68 mm	Werkstoff	Kunststoff
Form	rund	Halogenfrei	Ja
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Oberflächenschutz	sonstige
DIN EN Rohr	2x bis Ø 25 mm	Farbe	weiß
luftdicht	Nein	Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung	Einzel	Ausführung Deckel	ohne
Koppelbar	Ja	Transparenter Deckel	Nein
Bestückung	ohne	Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	68 mm	Plombierbar	Nein
Tiefe	62 mm	Funktionserhalt	ohne
Innentiefe	62 mm	Mit Abschirmung	Nein
Für Anzahl Geräteeinsätze	1	Luftdicht	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Mit Schrauben	Ja	Klemme lagefixiert	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Stutzen	Tunnelstutzen
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Geräteschrauben	2
Rohrarrretierung	Nein	für Plattenstärke	7 - 40 mm
Einführung von hinten	Ja	EAN	4013456548275
Anzahl der Einführungen	12		