


KAISER Universal-Einbaugehäuse mit Gipsfaserplatte Halogenfrei
Art. Nr. A9197-27

- Mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
- Länge x Breite x Tiefe 235 x 205 x 72 mm
- Fräslöcher Ø 4 x 68 mm
- Maximales Öffnungsmaß 190 x 150 mm
- Für Geräte mit einer Einbautiefe bis maximal 50 mm
- 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
- Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen
- Umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß
- Mit beigefügter Bohrerschablone

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, 235 x 205 x 72 mm, halogenfrei, mit Mineralfaserplatte

Technische Information

| | |
|---|-------------------------|
| Montageart | Hohlwand |
| Form | rund |
| Bauform | Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung | Einzel |
| Mit drehbarem Ring | Nein |
| Koppelbar | Nein |
| Bestückung | ohne |
| Durchmesser | 68 mm |
| Länge | 235 mm |
| Breite | 205 mm |
| Tiefe | 72 mm |
| Innentiefe | 50 mm |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Mit Schrauben | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
| Für Rohrdurchmesser | 20 mm |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Rohrarretierung | Nein |
| Rohrverriegelung optional | Nein |
| Einführung von hinten | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Ja |
| Farbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Plombierbar | Nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Luftdicht | Nein |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Stützen | ohne |
| Spezielle Anwendung | sonstige |
| EAN | 4013456532380 |